

- Our lowest profile DIP sockets with an above PCB height of .095".
- Special short, Hi-Rel, 4-finger BeCu #12 clip rated at 3 amps. See page 207 for details.
- Uses Mill-Max #1534 pin.See page 130 for details.





Total number of pins	A	B	C	Quantity per tube	Ordering Information
6	0.3	0.3	0.4	68	115-XX-306-41-003000
8	0.4	0.3	0.4	50	115-XX-308-41-003000
14	0.7	0.3	0.4	28	115-XX-314-41-003000
16	0.8	0.3	0.4	25	115-XX-316-41-003000
18	0.9	0.3	0.4	22	115-XX-318-41-003000
20	1.0	0.3	0.4	20	115-XX-320-41-003000
22	1.1	0.3	0.4	18	115-XX-322-41-003000
24	1.2	0.3	0.4	16	115-XX-324-41-003000
28	1.4	0.3	0.4	14	115-XX-328-41-003000
20	1.0	0.4	0.5	20	115-XX-420-41-003000
22	1.1	0.4	0.5	18	115-XX-422-41-003000
24	1.2	0.4	0.5	16	115-XX-424-41-003000
28	1.4	0.4	0.5	14	115-XX-428-41-003000
24	1.2	0.6	0.7	16	115-XX-624-41-003000
28	1.4	0.6	0.7	14	115-XX-628-41-003000
32	1.6	0.6	0.7	12	115-XX-632-41-003000
36	1.8	0.6	0.7	11	115-XX-636-41-003000
40	2.0	0.6	0.7	10	115-XX-640-41-003000
48	2.4	0.6	0.7	8	115-XX-648-41-003000
50	2.5	0.6	0.7	8	115-XX-650-41-003000

XX= Plating Code See Below

For RoHS compliance, select ◇plating code. For the all gold option (XX=13) also change part number from 115-XX-XXX-41-003000 to 115-13-XXX-41-003100

RoHS
2002/95/EC

SPECIFY PLATING CODE XX=	13◇		93	99		43◇	44◇
Sleeve (Pin)	10µ" Au		200µ" Sn/Pb	200µ" Sn/Pb		200µ" Sn	200µ" Sn
Contact (Clip)	30µ" Au		30µ" Au	200µ" Sn/Pb		30µ" Au	200µ" Sn