


**Größe 9,5
FASTIN-FASTON
Steckhülsen**

**.375 Series
FASTIN-FASTON
Receptacles**

mit Isolierungshalterung

with Insulation Support



A

Typ Type	Für Zunge Tab Size 2,8 x mm	Leiterquer- schnitt- bereich Wire Size Range mm ²	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter mm	Material- dicke Stock Thickness mm	Bestell-Nummern/Part Numbers						Abmessungen Dimensions mm			
					CuZn/Brass			CuSn/Phosphor Bronze			W	L	E	T
					hellglänzend brightly dip	verzinkt tin plated	hellglänzend brightly dip	verzinkt tin plated	blank plain	versilbert silver plated				
A	1,22	1,0- 2,5	2,4-3,7	0,51	-	-	-	-	962835-1	962835-2	11,13	27,18	11,94	2,50
	1,22	2,5- 4,0	3,3-4,5	0,51	-	-	-	-	962834-1	962834-2	11,13	27,18	11,94	2,50
	* 1,22	4,0- 6,0	3,8-5,1	0,51	-	280756-2	280756-3	280756-4	-	-	11,13	27,18	11,94	2,54
	1,22	4,0- 6,0	4,0-5,1	0,51	-	-	-	-	962833-1	-	11,13	27,18	11,94	2,50
	1,22	4,0- 6,0	4,1-5,3	0,40	-	151667-2	-	151667-4	-	-	10,00	26,40	11,94	2,54
	* 1,22	6,0-10,0	5,1-7,0	0,51	280755-1	280755-2	280755-3	280755-4	-	-	11,13	27,18	11,94	2,54

* in Anlehnung an DIN 46340, Teil 4


* based on DIN 46340, Part 4

**Größe 9,5
FASTIN-FASTON
Flachstecker**

**.375 Series
FASTIN-FASTON
Tabs**

mit Isolierungsunterstützung

with Insulation Support



B

Typ Type	Leiter- querschnitts- bereich Wire Size Range mm ²	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter mm	Flachstecker- dicke Tab Thickness mm	Bestell-Nummern/Part Numbers				Material- dicke Tab Thickness mm	Abmessungen Dimensions mm		
				CuZn/Brass		CuSn/Phosphor Bronze			W	L	E
				blank plain	verzinkt tin plated	blank plain	verzinkt tin plated				
B	* 4,0- 6,0	3,8-5,1	1,17	280075-1	280075-2	280075-3	-	0,56	9,53	37,34	21,46
	* 6,0-10,0	5,1-7,0	1,17	-	280074-2	280074-3	280074-4	0,56	9,53	37,34	21,46

Verschlüsselungsstift: Best.-Nr. 150679

Keying Plug: Part No. 150679

* nach DIN 46343, Teil 4

* according to DIN 46343, Part 4

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.