


Gewicht / (errechnet) / Calc WT:				Zul. Abw. / Tolerances:		Maßstab / Scale 2:1		A3			
Prüfmaß / Testdimension				 DIN 6784		CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Part index number											
				04	Datum / Date	Name		Gerätestecker male receptacle			
				Gez.	31.08.	Brau er					
				Drawn							
				Gepr.							
				Checked							
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH							Blatt / Sheet
02	200700144	23.11.07	C1				M	C091 31WXXX X00 2			1
01	200400530	31.08.04	DB								1 Bl.
Index	Änderung / Description	Datum / Date	Name				Ers. f. / Similar to:				

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

* Hinweis für vergoldete Anschlüsse:
Zur Vermeidung von spröden intermetallischen Verbindungen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen Lötvorgang verzinzt werden.
Remark for gold plated contacts:
In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.

Teile entsprechen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)/
parts according to directive 2002/95/EG (RoHS)