




Vollisolierte Flachsteckhülsen / Polyamid Complete pre-insulated receptacles / Polyamide

Bauform Supply condition	Kennfarbe Isolation Colour code insulation	Artikel-Nummer Part number	DIN	Leiter- querschnitt Wire size mm ² AWG	Abmessungen mm Dimensions mm				Verp.-Einh. Stück siehe gültige Preisliste
					Ø d 1	Ø d 4	L 1	L 2	
 Kupfer-Hülse Copper-bush	rot red	RSVY 7540 F 6,3-1		0,5-1,5 20-16	2,0	3,2	21	17	
	blau blue	RSVY 7541 F 6,3-2,5		1,1-2,5 16-14	2,6	3,8	21	17	

Vollisolierte Flachsteckhülsen / PVC Complete pre-insulated receptacles / PVC

Bauform Supply condition	Kennfarbe Isolation Colour code insulation	Artikel-Nummer Part number	DIN	Leiter- querschnitt Wire size mm ² AWG	Abmessungen mm Dimensions mm				Verp.-Einh. Stück siehe gültige Preisliste
					Ø d 1	Ø d 4	L 1	L 2	
 Kupfer-Hülse Copper-bush	rot red	RSVP 7543 F 6,3-1		0,5-1,5 20-16	1,6	2,6	22	17	
	blau blue	RSVP 7544 F 6,3-2,5		1,1-2,5 16-14	2,3	3,2	22	17	

Lötfreie Flachsteckverteiler mit PVC-Hülsen Solderless multiple tabs, PVC insulated

Bauform Supply condition	Kennfarbe Isolation Colour code insulation	Artikel-Nummer Part number	DIN	Leiter- querschnitt Wire size mm ² AWG	Steck- dicke Tab thickness mm	Abmessungen mm Dimensions mm				Verp.-Einh. Stück siehe gültige Preisliste
						Ø d 1	Ø d 4	L 1	L 2	
 Material: CuZn, galv. verzinkt material: CuZn, electro-tinned	rot red	RSP 7530 X 6,3-1		0,5-1 20-18	0,8	1,5	3,5	22,2	16,0	
	blau blue	RSP 7531 X 6,3-2,5		1,5-2,5 14	0,8	2,3	4,3	22,2	16,0	