



仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

RoHS 対応品

12	キャップ	CAP	1	ホリエチレン	P E
11	ピン	PIN	1	黄銅	BRASS NI-P
10	スリーブラック	SLEEVE TERMINAL	1	鉄	STEEL NI-P
9	インシュレーター-D	INSULATOR D	1	ホリカーボネイト樹脂	PC
8	チップラック	TIP TERMINAL	1	黄銅	BRASS NI-P
7	中間ラック	RING TERMINAL	1	黄銅	BRASS NI-P
6	インシュレーター-C	INSULATOR C	1	ABS 樹脂	ABS
5	スリーブメタル	SLEEVE	1	黄銅	BRASS NI-P
4	インシュレーター-B	INSULATOR B	1	ABS 樹脂	ABS
3	中間コンタクト	RING	1	黄銅	BRASS NI-P
2	インシュレーター-A	INSULATOR A	1	ABS 樹脂	ABS
1	チップ	TIP	1	黄銅	BRASS NI-P
No	PART NAME		QTY	MATERIAL	FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1			N.1		
MODEL	QTY		PART NAME		品名	
型式			φ3.5 ステレオラック		φ3.5 STEREO PLUG	
MATERIAL	DRAW.NO		MP-019LC-R		図番	
材質						
FINISH	EST		MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			
処理						