



für Kabel		$\phi d_1$ max.	$\phi d_2$ max.	$\phi d_3$ max.	$\phi d_4$ max.	$\phi d_5$	Anschluß			L	l
Gr.	Type						$\phi d_6$	$\phi d_7$	$\phi d_8$		
1	RG 178 B/U RG 196 A/U	2,1	1,38	0,91	0,3	1,05	1,7	@2,25	3,2 <sup>Ⓟ</sup>	21	7
2	RG 188 A/U RG 316 U	2,8	2,24	1,67	0,51	1,7	2,6	3,2 <sup>@</sup>	3,8 <sup>@</sup>	21	7
5	RG 316 U 2x Schirm	3,05	2,5	1,55	0,51	1,7	2,6	3,6	4,2	21	7

Anmerkung: In der 9-stelligen Bestell-Nr. ist mit der 8-ten Zahl die Kabelgruppe „1 – 5“ und mit der 9-ten Zahl die Oberfläche „1“ gleich Ind.-Ausführung; mit „2“ gleich VG-Ausführung und mit „9“ gleich vernickelte Ausführung angegeben.

		Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168		Modell Nr.		Crimpsechskant: Kabelgr. 1 SW 2,67 @ " 2 SW 3,25 " 5 SW 3,65			
		1982 Tag		Name		Benennung:		Maßstab	
		Bearb. 07.04.		afrode		Kabelbuchse		5:1	
		Gepr. 06.04.83		ff					
		Norm.							
b $\phi 3,2$ war $\phi 3,1$		22.7.86		B		Zeichnung Nr.:			
a Crimpbereich überarbeitet		24.10.86		P. B.		12.2410.0''			
Buchstabe		Änderung		Tag		Name		Ersatz für:	
						MEMORAT ZAHNRADTECHNIK Postfach 13 Hauptstraße 52 7821 Eisenbach-Hochschwarzwald			

Vermeide Verluste — Bist Du im Zweifel — Frage