



※本製品は、RoHS指令対応済みです。
 This product satisfies the directive of RoHS.

4	圧入ブッシュ	銅合金	1	金めっき	—
	Bushing	Copper Alloy		Gold Plated	—
3	絶縁体	テフロン	1	—	—
	Insulator	PTFE		—	—
2	中心コンタクト	銅合金	1	金めっき	—
	Contact	Copper Alloy		Gold Plated	—
1	シェル	銅合金	1	金めっき	—
	Shell	Copper Alloy		Gold Plated	—

△3				
△2				
△1	Nov. 11 2005	新井	参考基板パターン寸法図追加	

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
---------	----------	--------	--------------------	--------	----------------	-------------	--------	-----------	---------

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.						
Jun. 03 (2005)	5/1	mm (INCH)	3RD. A. P	名称	SMP形同軸レセプタクル (LIMITED DETENT) SMP TYPE RECEPTACLE (LIMITED DETENT)					
製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.	名称	SMP形同軸レセプタクル (LIMITED DETENT) SMP TYPE RECEPTACLE (LIMITED DETENT)				
T. ARAI	T. ARAI	K. ENDO	K. TASHIRO	S. FURUSAWA	製番 PART NO.	FLP-SRML2				