




Flachstecker mit Steckbreiten
2,8 - 4,8 mm

2,8 - 4,8 mm

Tab widths

Bauform Q = Quertransport L = Längstransport Supply condition Q = transverse transport L = longitudinal transport	Artikel-Nummer <i>Part number</i>	DIN	UL-Frei- gabe s. S. 53 UL- Approved s. p. 53	Leiter- quer- schnitt <i>Wire size</i> mm ² AWG	Material <i>Material</i>	Veredlung <i>Finishing</i>			Gesamt- länge <i>Total length</i> L 1 mm	Steck- länge <i>Tab length</i> L 2 mm	Steck- breite <i>Tab width</i> mm	Steck- dicke <i>Tab thickness</i> mm	Rast- loch <i>Indenta- tion</i>	Verp.-Einh. Stück siehe gültige Preisliste
						blank <i>unplated</i>	Sn	Ni						
2,8 mm  L	RMB 7958 F 2,8-1		●	0,5-1 20-18	CuZn	●	●		12,6	5,5	2,8	0,8	●	
2,8 mm  L	RMB 8039.001 Z 2,8-1 Für Gehäusemontage <i>For housings</i>			0,5-1 20-18	CuZn	●	●		22,5	8,0	2,8	0,8	DIN	
4,8 mm  L	RMB 8165.108 Z 4,8-1		●	0,5-1 20-18	CuZn	●			21,7	11,4	4,8	0,8	●	