




## Lötfreie Flachsteckhülsen mit PVC-Isolation Solderless receptacles, PVC insulated

| Bauform<br>Supply condition                                                                                                                                  | Kennfarbe<br>Isolation<br>Colour<br>code<br>insulation | Artikel-Nummer<br>Part number | DIN<br>46245 | Leiter-<br>querschnitt<br>Wire size<br>mm <sup>2</sup><br>AWG | Steck-<br>dicke<br>Tab<br>thickness<br>mm | Abmessungen mm<br>Dimensions mm |          |      |      | Verp.-Einh.<br>Stück<br>siehe<br>gültige<br>Preisliste |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|------|------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                        |                               |              |                                                               |                                           | Ø<br>d 1                        | Ø<br>d 4 | L 1  | L 2  |                                                        |
|                                                                             | rot<br>red                                             | <b>RSP 7506 F 2,8-1</b>       | ●            | 0,5-1,5<br>20-16                                              | 0,8                                       | 1,6                             | 3,6      | 18,8 | 14,7 |                                                        |
|                                                                                                                                                              | rot<br>red                                             | <b>RSP 7506.001 F 2,8-1</b>   | ●            | 0,5-1,5<br>20-16                                              | 0,5                                       | 1,6                             | 3,6      | 18,8 | 14,7 |                                                        |
|  <p>Material: CuZn, galv. verzinkt<br/>Material: CuZn, electro-tinned</p> | rot<br>red                                             | <b>RSP 7503 F 4,8-1</b>       | ●            | 0,5-1,5<br>20-16                                              | 0,8                                       | 1,6                             | 3,6      | 18,8 | 15,0 |                                                        |
|                                                                                                                                                              | rot<br>red                                             | <b>RSP 7503.001 F 4,8-1</b>   |              | 0,5-1,5<br>20-16                                              | 0,5                                       | 1,6                             | 3,6      | 18,8 | 15,0 |                                                        |
|                                                                                                                                                              | blau<br>blue                                           | <b>RSP 7504 F 4,8-2,5</b>     | ●            | 1,5-2,5<br>14                                                 | 0,8                                       | 2,3                             | 4,3      | 18,8 | 14,7 |                                                        |
|                                                                                                                                                              | blau<br>blue                                           | <b>RSP 7504.001 F 4,8-2,5</b> |              | 1,5-2,5<br>14                                                 | 0,5                                       | 2,3                             | 4,3      | 18,8 | 14,7 |                                                        |
|                                                                                                                                                              | rot<br>red                                             | <b>RSP 7500 F 6,3-1</b>       | ●            | 0,5-1,5<br>20-16                                              | 0,8                                       | 1,6                             | 3,6      | 20,5 | 16,5 |                                                        |
|                                                                                                                                                              | blau<br>blue                                           | <b>RSP 7501 F 6,3-2,5</b>     | ●            | 1,5-2,5<br>14                                                 | 0,8                                       | 2,3                             | 4,3      | 20,5 | 16,5 |                                                        |
|                                                                                                                                                              | gelb<br>yellow                                         | <b>RSP 7502 F 6,3-6</b>       | ●            | >2,5-6<br>12-10                                               | 0,8                                       | 3,6                             | 6,2      | 24,6 | 17,5 |                                                        |
|                                                                                                                                                              | gelb<br>yellow                                         | <b>RSP 7509 F 9,5-6</b>       |              | >2,5-6<br>12-10                                               | 1,1                                       | 3,6                             | 6,2      | 29,2 | 22,0 |                                                        |
|                                                                                                                                                              |                                                        |                               |              |                                                               |                                           |                                 |          |      |      |                                                        |
|                                                                                                                                                              |                                                        |                               |              |                                                               |                                           |                                 |          |      |      |                                                        |

## Lötfreie Flachstecker mit PVC-Hülsen Solderless tabs, PVC insulated

| Bauform<br>Supply condition                                                                                                                                  | Kennfarbe<br>Isolation<br>Colour<br>code<br>insulation | Artikel-Nummer<br>Part number | DIN | Leiter-<br>querschnitt<br>Wire size<br>mm <sup>2</sup><br>AWG | Steck-<br>dicke<br>Tab<br>thickness<br>mm | Abmessungen mm<br>Dimensions mm |          |      |      | Verp.-Einh.<br>Stück<br>siehe<br>gültige<br>Preisliste |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|------|------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                        |                               |     |                                                               |                                           | Ø<br>d 1                        | Ø<br>d 4 | L 1  | L 2  |                                                        |
|  <p>Material: CuZn, galv. verzinkt<br/>Material: CuZn, electro-tinned</p> | rot<br>red                                             | <b>RSP 7510 Z 6,3-1</b>       |     | 0,5-1,5<br>20-16                                              | 0,8                                       | 1,6                             | 3,5      | 21,7 | 16,0 |                                                        |
|                                                                                                                                                              | blau<br>blue                                           | <b>RSP 7511 Z 6,3-2,5</b>     |     | >1,5-2,5<br>14                                                | 0,8                                       | 2,3                             | 4,3      | 22,7 | 16,0 |                                                        |
|                                                                                                                                                              |                                                        |                               |     |                                                               |                                           |                                 |          |      |      |                                                        |