


- 1) Steckkraft mit Buchse  
Engagement force with jack  
max. 15 N
- 2) Abzugskraft mit Buchse  
Separation force with jack  
ca. 10 N

Oberflaeche / Surface

Gehaeuse / Housing : 1,3 $\mu$ m Au  
 Kontaktstift / Contact pin : 1,3 $\mu$ m Au  
 Haltering / Snap on ring : 0,8 $\mu$ m Au  
 Hauptstueck / Body : 0,8 $\mu$ m Au  
 Deckel / Cover : 0,8 $\mu$ m Au  
 Federkorb / Spring basket: 0,8 $\mu$ m Au

All Au treatments over 1.3 $\mu$ m Ni

Kabelzuschnitt  
 Stripping dimension  
 Kabelgruppe / Cablegroup: 8 - UT 47



**IMC CONNECTOR SYSTEMS GMBH**

general tolerance  
 ISO 2768  
 mH

scale: 10:1

Assembly instruction:  
 Stripping dimension:

|          | date     | name    |
|----------|----------|---------|
| generate | 04.05.00 | Sarfert |
| checked  |          |         |
| Norm     |          |         |

**Kabelwinkelstecker**  
**Cable mount angle plug**

3012.09.1420.08'

Rev.

| nr. | rev. | alteration | date | name |
|-----|------|------------|------|------|
|     |      |            |      |      |