







Flachsteckhülsen für Steckbreite
Receptacles for tab width

6,3 mm


Bauform Q = Quertransport L = Längstransport Supply condition Q = transverse transport L = longitudinal transport	Artikel-Nummer Part number	DIN	UL-Frei- gabe s. S. 53 UL- Appro- ved s. p. 53	Leiter- quer- schnitt Wire size mm ² AWG	Material Material	Veredlung Finishing			Gesamt- länge Total length L 1 mm	Steck- länge Tab length L 2 mm	Steck- dicke Tab thickness mm	Rast- position Indenta- tion	Verp.-Einh. Stück siehe gültige Preisliste
						blank	Sn	Ni					
 L	RSB 7900 F 6,3-1	46247 T3 6,3-1	● ●	0,5-1,5 20-18	CuSn CuZn Fe	●	●	●	19,0	7,7	0,8	DIN	
	RSB 7901 F 6,3-2,5	46247 T3 6,3-2,5	● ●	1-2,5 16-14	CuSn CuZn Fe	●	●	●	19,0	7,7	0,8	DIN	
	RSB 8152 F 6,3-6	46247 T3 6,3-6		2,5-6 14-10	CuZn	●	●		19,0	7,7	0,8	DIN	
 Q	RSB 8138 F 6,3-2,5	46346	●	1-2,5 16-14	CuZn	●	●		14,2	7,7	0,8	DIN	
 L	RSB 7916 F 6,3-1 Für Gehäusemontage For housings	46340 T3 A 6,3-1		0,3-1 22-18	CuZn	●	●		19,3	7,7	0,8		
	RSB 7916.001 F 6,3-1 Für Gehäusemontage For housings	46340 T3 B 6,3-1		0,3-1 22-18	CuZn	●	●		19,3	7,7	0,8	DIN	
	RSB 7858 F 6,3-2,5 Für Gehäusemontage For housings	46340 T3 A 6,3-2,5	●	1-2,5 16-14	CuZn	●	●		19,3	7,7	0,8		
	RSB 7858.001 F 6,3-2,5 Für Gehäusemontage For housings	46340 T3 B 6,3-2,5	●	1-2,5 16-14	CuZn	●	●		19,3	7,7	0,8	DIN	
Leicht aufsteckbar Low insertion force  L	RSB 8160.158 F 6,3-1,5		●	0,5-1,5 20-16	CuZn	●	●		17,15	7,7	0,8	DIN	
	RSB 8160.258 F 6,3-2,5		●	1-2,5 16-14	CuZn	●	●		17,15	7,7	0,8	DIN	

Flachsteckhülsen für Steckbreite
Receptacles for tab width

6,3 mm

Bauform Q = Quertransport L = Längstransport Supply condition Q = transverse transport L = longitudinal transport	Artikel-Nummer Part number	DIN	UL-Frei- gabe s. S. 53 UL- Approved s. p. 53	Leiter- quer- schnitt Wire size mm ² AWG	Material Material	Veredlung Finishing			Gesamt- länge Total length L 1 mm	Steck- länge Tab length L 2 mm	Steck- dicke Tab thickness mm	Rast- position Indenta- tion	Verp.-Einh. Stück siehe gültige Preisliste
						blank	Sn	Ni					
Verriegelbar Self locking  L	RSB 7960.020 F 6,3-1		●	0,5-1 20-18	CuZn	●	●		20,0	7,7	0,8	DIN	
	RSB 7961.020 F 6,3-2,5		●	>1-2,5 16-14	CuZn	●	●		20,0	7,7	0,8	DIN	
Verriegelbar Self locking  Q	RSB 8047 F 6,3-1		●	0,5-1,5 20-18	CuZn	●	●		18,5	7,7	0,8	DIN	

Crimpkontakte
Crimp contacts

Bauform Q = Quertransport L = Längstransport Supply condition Q = transverse transport L = longitudinal transport	Artikel-Nummer Part number	Leiter- quer- schnitt Wire size mm ² AWG	Material Material	Veredlung Finishing			Breite Width B 1 mm	Gesamt- länge Total length L 1 mm	Höhe Height	Steck- länge Tab length L 2 mm	Material- stärke Material thickness mm	Verp.-Einh. Stück siehe gültige Preisliste
				blank	Sn	Ni						
Board-in  Q	RSB 7918.001 V 1,2-0,35	0,12-0,35 26-24	CuZn		●		1,22	6,6		2,75	0,2	
	RSB 7918.002 V 1,6-0,8	0,32-0,8 24-20	CuZn		●		1,63	6,6		2,75	0,2	