



Flachstecker mit Steckbreite  
 Tabs width

# 6,3 mm

Bauform Q = Quertransport L = Längstransport Supply condition Q = transverse transport L = longitudinal transport	Artikel-Nummer  Part number	DIN	UL-Frei- gabe s. S. 53 UL- Approved s. p. 53	Leiter- quer- schnitt  Wire size  mm <sup>2</sup> AWG	Material	Veredlung Finishing			Gesamt- länge  Total length  L 1 mm	Steck- länge  Tab length  L 2 mm	Steck- breite  Tab width  mm	Steck- dicke  Tab thickness  mm	Rast- loch  Indenta- tion	Verp.-Einh. Stück siehe gültige Preisliste
						blank unplated	Sn	Ni						
	<b>RMB 7840 Z 6,3-1</b>			0,5-1 20-18	CuZn	●	●		21,7	11,4	6,3	0,8	●	
	<b>RMB 7841 Z 6,3-2,5</b>			> 1-2,5 16-14	CuZn	●	●		21,7	11,4	6,3	0,8	●	
	<b>RMB 7831.010 Z 6,3-1</b> Für Gehäusemontage For housings	46343 T 3 B 6,3-1	●	0,5-1,5 20-16	CuZn	●	●		28,0	9,8	6,3	0,8	DIN	
	<b>RMB 7831.011 Z 6,3-1</b> Für Gehäusemontage For housings	46343 T 3 B 6,3-1	●	0,5-1,5 20-16	CuZn	●	●		28,0	9,8	6,3	0,8		
	<b>RMB 7833.010 Z 6,3-2,5</b> Für Gehäusemontage For housings	46343 T 3 B 6,3-2,5	●	> 1-2,5 16-14	CuZn	●	●		28,0	9,8	6,3	0,8	DIN	
	<b>RMB 7833.011 Z 6,3-2,5</b> Für Gehäusemontage For housings	46343 T 3 B 6,3-2,5	●	> 1-2,5 16-14	CuZn	●	●		28,0	9,8	6,3	0,8		

